

ظرفیت کامیون	تک محور	بهای واحد (ریال) کارخانه	واحد	اندازه (mm)	کد محصول	نوع فرآورده	دانه لیکا
۲۰ متر مکعب	۱۵ متر مکعب	2,179,500	مکعب	0 - 25	712700	مخلوط	
		2,493,750		0 - 2	711702	نرم / ریز	
		2,493,750		0 - 4	711704	نرم / ریز	
		2,640,500		2 - 4	711724	نرم / ریز	
		2,493,750		4 - 10	711741	متوسط	
		2,493,750		3 - 8	711738	متوسط	
		2,226,250		10 - 25	711725	درشت	
		2,493,750		0 - 12	721812	سبکدانه سازه‌ای	

به جهت شناور بودن بهای موارد پتروشیمی، هزینه بسته بندی شناور و به روز می‌باشد.

بلوک لیکا (قطعه)							ضخامت اسمی دیوار	بلوک های ویژه لیکا
ظرفیت کامیون	تک محور	بهای واحد (ریال) کارخانه	ابعاد (cm) ارتفاع × عرض × طول	نوع محصول	کد محصول	نوع محصول		
700	540	100,000	49 × 25 × 20	(۸ جداره با ۲۱ سوراخ)	دیواری توخالی	812674	۲۵	بلوک های ویژه لیکا
1,000	750	77,600	49 × 19 × 20	(۴ جداره)	دیواری توخالی ته پُر	812680	۲۰	
880	675	90,000	49 × 19 × 20	(۶ جداره)	دیواری توخالی	812700	۲۰	
1,300	1,000	36,750	40 × 19 × 20	(۲۰ سانتیمتری)	ویژه و H شکل	812423	H	
1,400	1,000	33,850	40 × 14.5 × 20	(۱۵ سانتیمتری)	ویژه و H شکل	812689	H	
1,300	1,000	40,100	40 × 19 × 20	(۲۰ سانتیمتری)	نعل درگاه	812691	U	
1,400	1,000	36,000	40 × 14.5 × 20	(۱۵ سانتیمتری)	نعل درگاه	812690	U	
1,100	850	71,200	49 × 17.5 × 20	(۳ جداره)	دیواری توخالی ته پُر	812673	۱۷/۵	
2,000	1,550	35,800	24 × 17.5 × 20	(نیمه ۳ جداره)	دیواری توخالی ته پُر	812271	۱۵	
1,200	900	57,600	49 × 14.5 × 20	(۳ جداره)	دیواری توخالی ته پُر	812552	۱۵	
1,200	900	64,850	49 × 14.5 × 20	(۴ جداره)	دیواری توخالی ته پُر	812575	۱۵	
1,400	1,100	56,500	49 × 12 × 20	(۳ جداره)	دیواری توخالی	812512	۱۲	
2,700	2,100	28,250	49 × 12 × 20	(نیمه ۳ جداره)	دیواری توخالی	812513	۱۲	
2,000	1,550	38,300	49 × 10 × 20	(۳ جداره)	دیواری توخالی ته پُر	812413	۱۰	
1,000	800	59,100	49 × 19 × 20	(۲ جداره)	دیواری توخالی ته پُر	812523	۲۰	بلوک های همیشه آشنای لیکا
2,000	1,500	30,200	14 × 19 × 20	(نیمه ۲ جداره)	دیواری توخالی ته پُر	812221	۲۰	
1,300	1,000	51,700	40 × 19 × 20	(۲ جداره)	دیواری توخالی ته پُر	812422	۲۰	
750	580	95,750	49 × 19 × 20		دیواری تو پُر	811520	۲۰	
1,300	1,000	48,750	49 × 14.5 × 20	(۲ جداره)	دیواری توخالی ته پُر	812553	۱۵	
2,600	2,000	24,500	24 × 14.5 × 20	(نیمه ۲ جداره)	دیواری توخالی ته پُر	812253	۱۵	
2,200	1,700	31,350	40 × 10 × 20	(۲ جداره)	تیغهای توخالی ته پُر	812412	۱۰	
3,300	2,500	18,000	20 × 10 × 20	(نیمه)	تیغهای توخالی ته پُر	811212	۱۰	
2,000	1,500	39,400	49 × 10 × 20	(۲ جداره)	تیغهای توخالی ته پُر	812676	۱۰	
1,400	1,050	49,200	49 × 10 × 20		تیغهای تو پُر	811510	۱۰	
1,600	1,250	35,750	49 × 10 × 20		تیغهای تو پُر فارسی بُر	811412	۱۰	
۹۸۸ قطعه در یک پالت		5,800	40 × 10 × 5		ابعاد آجر	811216	۱۰	
1,800	1,400	41,350	49 × 8 × 20		تیغهای تو پُر	811580	۸	

ملاط آماده لیکا ۲۰±۱ کیلوگرمی تحویل کارخانه ۱۰/۱/۵۰۰ ریال

ملاط اندود کاری آماده لیکا ۲۰±۱ کیلوگرمی تحویل کارخانه ۱۰۹/۳۵۰ ریال

به جهت شناور بودن بهای موارد پتروشیمی، هزینه بسته بندی شناور و به روز می‌باشد.

شروع اعتبار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

آدرس سایت: zanjanmaterials.ir

تلفن فروش زنجان: ۰۹۱۲۶۴۱۷۰۱۰

بیشینه kg /m ³	کمینه kg /m ³	دانه بندی لیکا (mm)	مقاومت فشاری کمینه kg /cm ² رده CS2	وزن مخصوص بیشینه kg/m ³ (رده سوم)	وزن محصول بیشینه (kg)	ابعاد واقعی (cm) ارتفاع × عرض × طول	نوع محصول	ردیف	ضخامت اسمی دیوار	
۶۲۰	۵۲۰	0 - 2	۲۰	۷۰۰	۱۸٫۷	۴۹ × ۲۵ × ۲۰	دیواری تو خالی هشت جداره با ۲۱ سوراخ	۱	۲۵	
۵۸۰	۴۸۰	0 - 3	۲۵	۹۵۰	۱۴٫۸	۴۹ × ۱۹ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پر (شش جداره)	۲	۲۰	
۵۶۰	۴۶۰	0 - 4	۲۰	۶۹۰	۱۲٫۸	۴۹ × ۱۹ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پر (چهار جداره)	۳		
۵۱۵	۴۱۵	1 - 4	۲۰	۶۴۵	۱۲	۴۹ × ۱۹ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پر (دو جداره)	۴		
۵۰۰	۴۰۰	2 - 4	۲۰	۶۲۵	۵٫۷	۲۴ × ۱۹ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پر (نیمه - دو جداره)	۵		
۴۲۰	۳۲۰	3 - 6	۲۰	۶۶۰	۱۰	۴۰ × ۱۹ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پر (دو جداره)	۶		
۴۱۰	۳۱۰	3 - 8	۲۵	۱۰۰۰	۸	۴۰ × ۱۹ × ۲۰	بلوک ویژه H شکل	۷		
۴۰۰	۳۰۰	4 - 8	۲۵	۹۵۰	۷٫۷	۴۰ × ۱۹ × ۲۰	بلوک نعل درگاه (U)	۸		
۳۷۰	۲۷۰	4 - 10	۴۵	۹۲۰	۱۷٫۳	۴۹ × ۱۹ × ۲۰	دیواری تو پر	۹		
۳۵۰	۲۵۰	0 - 25	۲۰	۷۰۰	۱۲	۴۹ × ۱۷٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پر (سه جداره)	۱۰		۱۷٫۵
۳۰۰	۲۰۰	10 - 25	۲۰	۸۰۰	۶٫۵	۲۴ × ۱۷٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پر (نیمه - سه جداره)	۱۱		
۶۰۰	۵۰۰	لیکا سازه ای ۵۰۰	۲۵	۹۵۰	۱۳٫۸	۴۹ × ۱۷٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پر (نامتقارن)	۱۲	۱۵	
۷۰۰	۶۰۰	لیکا سازه ای ۷۰۰	۲۰	۶۷۰	۹٫۵	۴۹ × ۱۴٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پر (دو جداره)	۱۳		
			۲۰	۷۶۰	۱۰٫۷	۴۹ × ۱۴٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پر (سه جداره)	۱۴		
			۲۰	۷۷۵	۱۱	۴۹ × ۱۴٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پر (چهار جداره)	۱۵		
			۲۰	۶۷۵	۴٫۷	۲۴ × ۱۴٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پر (نیمه - دو جداره)	۱۶		
			۲۵	۱۰۰۰	۶٫۶	۴۰ × ۱۴٫۵ × ۲۰	بلوک ویژه H شکل	۱۷		
			۲۵	۹۵۰	۷	۴۰ × ۱۴٫۵ × ۲۰	بلوک ویژه نعل درگاه (U)	۱۸		
			۲۵	۷۸۵	۹٫۲	۴۹ × ۱۲ × ۲۰	دیواری تو خالی (سه جداره)	۱۹		۱۲
			۲۵	۸۰۰	۴٫۸	۲۴ × ۱۲ × ۲۰	دیواری تو خالی (نیمه - سه جداره)	۲۰		
			۲۰	۷۷۰	۷٫۵	۴۹ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو خالی ته پر (سه جداره)	۲۱	۱۰	
			۲۰	۶۸۵	۶٫۷	۴۹ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو خالی ته پر (دو جداره سه سوراخه)	۲۲		
			۲۰	۷۲۵	۵٫۸	۴۰ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو خالی ته پر (دو جداره)	۲۳		
			۲۰	۸۲۰	۶٫۵	۴۰ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو خالی ته پر (سه جداره)	۲۴		
			۴۵	۱۰۰۰	۴	۲۰ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو پر (نیمه)	۲۵		
			۴۵	۱۰۰۰	۸	۴۰ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو پر فارسی پر	۲۶		
			۴۵	۹۷۰	۹٫۵	۴۹ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو پر	۲۷		
			۴۰	۹۲۰	۱٫۲۵	۲۰ × ۱۰ × ۵	بلوک ابعاد آجر	۲۸		
			۴۵	۹۳۰	۷٫۲	۴۹ × ۸ × ۲۰	تیغه ای تو پر	۲۹		۸
			۲۰	۶۵۰	۴٫۱	۴۰ × ۷ × ۲۰	تیغه ای تو خالی ته پر	۳۰		۷

مشخصات فنی ملات آماده لیکا [NL4]
 میانگین مقاومت فشاری ۷ روزه 80 Kg /cm^2
 وزن مخصوص پس از قالب گیری $1200-1300 \text{ Kg /m}^3$

مرجع آزمایش سبکدانه: استاندارد سنگدانه -
 سنگدانه های سبک مورد مصرف در بلوک های
 بتنی (شماره ۷۶۵۷ استاندارد ایران)
 مرجع آزمایش بلوک : استاندارد بلوک های سیمانی
 سبک غیر باربر (شماره ۷۷۸۲ استاندارد ایران)

توجه : در جدول بلوک ها ، تلرانس ارتفاع $\pm 4 \text{ mm}$
 و طول و عرض $\pm 3 \text{ mm}$ می باشد .